



CRNA GORA

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Broj:UP.0906-42/2022

ESJN: 14112

Podgorica, 12.07.2022.g.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na osnovu člana 192 stav 1 tačka 8 i člana 206 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19) i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), u postupku po žalbi "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica od 01.04.2022.g., po punomoćniku Melide Suljević, advokata iz Podgorice i žalbi "La Collina" d.o.o. Podgorica od 01.04.2022.g., izjavljenim protiv odluke Opštine Bar broj 01-018/22-893/2 od 21.03.2022.g. o izboru najpovoljnije ponude, na sjednici održanoj dana 12.07.2022.g., donijela je

RJEŠENJE

1. Usvaja se žalba "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica od 01.04.2022.g. i žalba "La Collina" d.o.o. Podgorica od 01.04.2022.g., pa se poništava odluka Opštine Bar broj 01-018/22-893/2 od 21.03.2022.g. o izboru najpovoljnije ponude i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

2. Nalaže se Opštini Bar da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog rješenja otkloni nepravilnosti na koje joj je ukazano ovim rješenjem i o tome obavijesti Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od tri dana od dana otklanjanja nepravilnosti.

3. Sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje postupka u iznosu od po 750,00 eura, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki vratiće "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica i "La Collina" d.o.o. Podgorica, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

4. Obavezuje se Opština Bar da "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica nadoknadi troškove postupka na ime sastava žalbe u iznosu od 400,00 eura, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

U postupku po tenderskoj dokumentaciji broj 01-018/21-4071/1 od 31.12.2021.g., za otvoreni postupak javne nabavke demontaže postojećih i nabavke, isporuke i postavljanja novih svjetiljki na javnoj rasvjeti na gradskom šetalištu, "Nulti kilometar – Žukotrlica", Opština Bar je, kao naručilac, donijela odluku broj 01-018/22-893/2 od 21.03.2022.g. o izboru najpovoljnije ponude, kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača "Cema" d.o.o. Podgorica, zatim ponuda ponuđača "Ramel"

d.o.o. Nikšić ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao drugorangirana, ponuda ponuđača "Spinel" d.o.o. Kotor ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao trećerangirana, ponuda ponuđača "Cerovo" d.o.o. Bar ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao četvrtoorangirana, ponuda ponuđača "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao petorangirana, ponuda ponuđača "La Collina" d.o.o. Podgorica ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao šestorangirana, dok je ponuda ponuđača "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica odbijena kao neispravna.

Ponuđač "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica je dana 01.04.2022.g., putem ESJN, preko punomoćnika Melide Suljević, advokata iz Podgorice, izjavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Komisija za zaštitu prava) žalbu protiv navedene odluke naručioca iz svih zakonskih razloga. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da je pobijana odluka nezakonita iz razloga što je naručilac predmetnom tenderskom dokumentacijom zahtijevao da ponuđači u ponudi dostave izjavu da će sva isporučena roba biti u skladu sa traženim standardima i sertifikatima navedenim u tehničkim karakteristikama predmetne robe, iako je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio da je obaveza najpovoljnijeg ponuđača da nakon zaključenog ugovora, a prilikom isporuke ugovorene robe, dostavi sertifikate i standarde za isporučenu robu, zbog čega nije mogao da ocjenjuje ispravnost njegove ponude u odnosu na uslov koji nije tražio tenderskom dokumentacijom. Naime, ističe da je bez obzira na predviđeni uslov dostavio dokaze iz kojih se jasno vidi da je ispunio sve tražene uslove iz tehničke specifikacije, te da je u finansijskom dijelu ponude u rubrici odgovor naveo da nudi: "Trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno L80B10", zatim da je ponudio svjetiljke svjetski priznatog proizvođača OSRAM SQR diode, koje su među vodećim LED izvorima svijetla, te da ove svjetiljke imaju najveći životni vijek i najmanji pad svjetlosnih fluksa koji je manji od 8% na 100000 sati, a da je u Izjavi o robi, koju je dostavio uz ponudu, navedeno da su svjetiljke izrađene u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i na iste je data garancija od 10 godina. Dalje, ističe da je dostavio atest o toplom cinkovanju od proizvođača stubova koji se odnosi isključivo na stubove, zatim da je ponuđena svjetiljka izrađena od legure aluminijuma, livene pod pritiskom, obojena elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu, te da su svjetiljke izrađene i obojene na ovaj način zaštićene i spremne za ugradnju u sredinama sa povećanim salinitetom bez ikakve dodatne MSP zaštite, što potvrđuje i standard C5 (Standard za zaštitu od korozije prema ISO 9223:2012), u kojem je navedeno da proizvodima izrađenim od aluminijuma pod pristikom nije potrebna dodatna zaštita u sredinama sa povećanim rizikom od korozije, kao što su sredine sa povećanim salinitetom. Takođe, ističe da se iz dokumentacije koju je dostavio uz ponudu jasno vidi da je otpornost na udar IK08, zatim da svjetiljke posjeduju traženi ENEC sertifikat, CE deklaraciju, IEC, RoHS, te da samim tim što svjetiljka posjeduje ENEC sertifikat ne može biti da navedeni standard ne zadovoljava i da ne posjeduje ateste za te standarde. Dalje, ističe da je ponudio svjetiljke u klasi električne izolacije I, tj. da je ponudio bolju klasu energije od tražene, što, u konkretnom, ne predstavlja ni alternativnu ponudu niti ekvivalent. Dalje, ističe da je nejasno zbog čega naručilac nije u skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN) tražio od njega dopunu ili pojašnjenje dokaza, ukoliko je smatrao da su dostavljeni dokazi nejasni ili nepotpuni. Smatra da naručilac u pobijanoj odluci nije utvrdio činjenično stanje, niti naveo dokaze koji upućuju na ispravnost ponuda ponuđača "Cema" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić i ponuđača "Spinel" d.o.o. Kotor, jer je u istoj navedeno da su ovi ponuđači za stavke 2, 7, 9, 11, 13 i 15 iz tehničke specifikacije dostavili dokaze

o ekvivalentnosti proizvođača "Minel Schreder", a da pri tome u pobijanoj odluci nije naveo o kojim dokazima sa radi, kako bi se moglo utvrditi da li isti odgovaraju traženim karakteristikama. Takođe, smatra da je pobijana odluka nezakonita iz razloga što je ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar suprotno ZJN i tenderskoj dokumentaciji dostavio ateste na engleskom jeziku. Dalje, ističe da je pobijana odluka nezakonita i iz razloga što u istoj nije navedeno koju opremu nudi ponuđač "La Collina" d.o.o. Podgorica, pa je nejasno i ne može se zaključiti na osnovu čega je naručilac utvrdio da je ponuđena oprema identična traženoj. U konačnom, predlaže da Komisija za zaštitu prava usvoji žalbu, poništi pobijanu odluku i predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje, naloži naručiocu da u ponovnom postupku otkloni nepravilnosti na koje mu je ukazano i vrati mu sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, te da obaveže naručioca da mu nadoknadi troškove postupka na ime sastava žalbe.

Ponuđač "La Collina" d.o.o. Podgorica, je dana 01.04.2022.g., putem ESJN, izjavio Komisiji za zaštitu prava žalbu protiv navedene odluke naručioca iz svih zakonskih razloga. Žalilac u žalbi, u bitnom, ističe da je pobijana odluka donijeta uz bitne povrede zakona i povredu pravila postupka i niz nepravilnosti u postupku javnih nabavki, te da naručilac, u konkretnom, nije potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje, zbog čega nije bio u mogućnosti da pravilno primijeni materijalno pravo i donese zakonitu odluku. Dalje, ističe da naručilac pobijanom odlukom nije potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponuda ponuđača "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Cema" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić i ponuđača "Spinel" d.o.o. Kotor, budući da su ovi ponuđači za stavku 13 iz tehničke specifikacije, bez obzira što su naveli projektor, ponudili svjetiljku IZYLUM 380 LED/670mA/162/5366/NW/Noz.Kon., a posebno pri činjenici da se radi o dva potpuno različita uređaja koja se po tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama razlikuju. Posebno ističe, da su ponuđač "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica, ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar i on za stavku 13 iz tehničke specifikacije ponudili projektore, kako je to i traženo, a ne svjetiljku. Dalje ističe da je naručilac pobijanom odlukom propustio da utvrdi da li se svjetiljke koje su za stavke 2, 7 i 9 iz tehničke specifikacije ponudili ponuđači "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, "Cema" d.o.o. Podgorica, "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Spinel" d.o.o. Kotor mogu smatrati ekvivalentnim, budući da se radi o rekonstrukciji postojeće rasvjete, jer se postojeće svjetiljke sa zastarelom tehnologijom zamjenjuju novim LED svjetiljkama, kao i činjenici da se naručilac prilikom određivanja bitnih karakteristika predmeta nabavke odlučio da zadrži kružni oblik i kod novih svjetiljki. Napominje, da su ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar i on ponudili traženi tip svjetiljke ili ekvivalent kružnog oblika kućišta, te da su na ovaj način dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na ponuđače koji su nudili "Schreder" svjetiljke, iz razloga što su svjetiljke kružnog oblika značajno skuplje, jer su dizajnerski unaprijeđene u odnosu na druge svjetiljke kod kojih se cijeni isključivo funkcionalnost. Dalje, ističe da naručilac nije na propisan način provjerio tačnost izjave privrednog subjekta ponuđača "Cerovo" d.o.o. Bar, kao ni tačnost izjave privrednog subjekta njegovog podugovarača "Ingpromicom" d.o.o. Bar, zato što ovi privredni subjekti u svojim izjavama nijesu naveli da li su u nekoj od situacija koje predstavljaju posebni osnov za isključenje iz postupka javne nabavke koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom. Takođe, ističe da je naručilac u tehničkim karakteristikama predvidio da je Indeks reprodukcije boje minimalno Ra 70, a da je ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar u svojoj ponudi za navedenu stavku ponudio CRI>70, pri čemu nije precizno naveo indeks reprodukcije boje u odnosu na zahtijevani minimum. Dalje, ističe da je ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar suprotno članu 5 stav 1 ZJN i tenderskoj dokumentaciji dostavio ponudu na engleskom jeziku.

Takođe, ističe da ponuđač "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica nije sačinio ponudu u skladu sa zahtjevom naručioca "Isporuka i ugradnja IZYULUM2 40LED/41.2W/NW/350mA/5366 ASY/SPD/FL60/AKZO 900/MSP/I-MOST ŽELJEZNICE", jer nije naveo temperaturu boje, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke, indeks reprodukcije, životni vijek, stepen mehaničke zaštite i otpornost na udar. Dalje, ističe da je nejasno što ponuđač "Cema" d.o.o. Podgorica tačno nudi, jer je ovaj ponuđač u stavci 2 naveo Indeks reprodukcije boje je minimalno Ra 70, životni vijek prema minimalno L80B10 i Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu minimalno od -20° C do +55° C. Takođe, ističe da ponuđač "Spinel" d.o.o. Kotor nije precizno naveo bitne karakteristike, već je ponudio svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 41,2W, izlazni svjetlosni fluks iznosi minimum 6500 lm, indeks reprodukcije boje je minimalno Ra 70, trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno L80B10. U konačnom, smatra da je naručilac u postupku vrednovanja ponuda načinio grešku zbog čega je on doveden u neravnotežan položaj po navedenim osnovama gdje je cijena jedina imala ključnu ulogu, te da je njegova ponuda jedina ispravna ponuda.

Naručilac je dana 04.04.2022.g., putem ESJN, dostavio Komisiji za zaštitu prava spise predmeta sa odgovorom na žalbe, u kojem, u bitnom, ističe da u svemu ostaje pri stavu iznijetom u pobijanoj odluci.

Komisija za zaštitu prava je razmotrila žalbe, odgovor na žalbe, pobijanu odluku i ostale spise predmeta i utvrdila sljedeće:

Predmetne žalbe se odnose na istu odluku naručioca i zasnivaju se na sličnom činjeničnom stanju i istom pravnom osnovu, pa je, u skladu sa članom 10 Zakona o upravnom postupku, radi cjelishodnosti, ekonomičnosti i efikasnosti vođenja postupka, ocijenjeno da je opravdano da se postupci po žalbama spoje u jedan postupak koji će se voditi pod brojem UP. 0906-42/2022.

Neosnovan je žalbeni navod žalioca "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica da je pobijana odluka nezakonita zato što u istoj nijesu navedeni proizvođači opreme koju nudi ponuđač "La Collina" d.o.o. Podgorica, pa je nejasno i ne može se zaključiti na osnovu čega je naručilac utvrdio da je ponuđena oprema identična traženoj. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju, kojom je predmet nabavke razvrstao na 20 stavki, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke, između ostalog, za stavku 2 (I Dionica "Nulti kilometar-most Željeznice") predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje tipa BPP530 LED65-4S/740 PSD II DM50 7016 MSP SRG10 ili ekvivalentno sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 42W ", zatim za stavku 7 (II Dionica "Šuma Lekovića") predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje tipa BPP530 LED65-4S/740 PSD II DM50 7016 MSP SRG10 ili ekvivalentno sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 42W ", stavku 9 (III Dvorac-staza do mora) predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje tipa BPP530 LED65-4S/740 PSD II DM50 7016 MSP SRG10 ili ekvivalentno sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 42W", stavku 11 (IV Žukotrljica) predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje tipa BGP281

LED40-4S/740 II DM11 7016 MSP DDF2 SRG10 ili ekvivalentno, sa LED izvorima svjetlosti ukupne snage maksimalno 25W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 3500 lm", stavku 13 (V-Tropikana-PLATO-reflektori) predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja novih projektor za javno osvjtljenje tipa BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 7016 MSP C1KC ili ekvivalentno, sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 164W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 21000 lm", te za stavku 15 (VI Dvorac Knjaževa bašta) predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke za javno osvjtljenje tipa BDP794 LED42-4S/740 II PSU DS50 7016 MSP ili ekvivalentno sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 26W".

Ponudač "La Collina" d.o.o. Podgorica je u finansijskom dijelu ponude za stavke 2, 7 i 9 ponudio svjetiljku tipa BPP530 LED65-4S/740 PSD II DM50 7016 MSP SRG10, zatim za stavku 11 svjetiljku tipa BGP281 LED40-4S/740 II DM11 7016 MSP DDF2 SRG10, stavku 13 projektor tipa BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 7016 MSP C1KC i stavku 15 BDP794 LED42-4S/740 II PSU DS50 7016 MSP.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke naveo da je ponudač "La Collina" d.o.o. Podgorica dostavio ponudu #17572 putem ESJN-a dana 01.02.2022.g. za postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Opštine Bar broj 01-018/21-4071/1 od 31.12.2021.g. za demontažu postojećih i nabavku, isporuku i postavljanje novih svjetiljki na javnoj rasvjeti na gradskom šetalištu "Nulti kilometar - Žukotrlica", te naveo da je ovaj ponudač ispunio finansijski dio ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom, zatim naveo da je ovaj ponudač ponudio cijenu od 74.634,00 eura, te naveo da je ovaj ponudač u ponudi naveo tražene proizvođače/tipove po svim stavkama u kojim je isto traženo, odnosno da nijesu ponuđeni ekvivalenti.

Dakle, iz navedenog proizilazi da je naručilac cijenio ispravnost ponude ponudača "La Collina" d.o.o. Podgorica u odnosu na tehničke karakteristike svjetiljki/projektor datih u finansijskom dijelu ponude ovog ponudača, te da nije bio dužan da u pobijanoj odluci navodi proizvođače opreme koje je ponudio ponudač "La Collina" d.o.o. Podgorica, jer to nije ni zahtijevano predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Osnovan je žalbeni navod žalioca "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica da je pobijana odluka nezakonita zato što je naručilac cijenio ispravnost njegove ponude u odnosu na uslov koji se odnosio na najpovoljnijeg ponudača, jer je predmetnom tenderskom dokumentacijom zahtijevao da ponudači u ponudi dostave izjavu da će sva isporučena roba biti u skladu sa traženim standardima i sertifikatima navedenim u tehničkim karakteristikama, što je on i učinio, a da je obaveza najpovoljnijeg ponudača da nakon zaključenog ugovora, a prilikom isporuke ugovorene robe, dostavi sertifikate i standarde za isporučenu robu. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u dijelu "Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, u tački 17 kao "drugi uslov" predvidio da je ponudač dužan da u ponudi dostavi izjavu da će sva isporučena roba biti u skladu sa traženim standardima i sertifikatima navedenim u tehničkim karakteristikama predmetne robe, zatim u tački 18 kao "drugi uslov" predvidio da je obaveza najpovoljnijeg ponudača da nakon zaključenog ugovora, a prilikom isporuke ugovorene robe, dostavi sertifikate i standarde za isporučenu robu, te u tački 10 iste predvidio

da se ponude sačinjavaju u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom utvrdio tehničku specifikaciju, kojom je predmet nabavke razvrstao na 20 stavki, te u bitnim karakteristikama predmeta nabavke, između ostalog, za stavku 2 (I Dionica "Nulti kilometar-most Željeznice"), stavku 7 (II Dionica "Šuma Lekovića"), stavku 9 (III Dvorac-staza do mora) predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje tipa BPP530 LED65-4S/740 PSD II DM50 7016 MSP SRG10 ili ekvivalentno, sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 42W. Izlazni svjetlosni fluks iznosi minimum 5500 lm. Optički blok je opremljen LED modulima sa visokoeфикаsnim diodama temperature boje 4000K, ± 200 K. Indeks reprodukcije boje je minimalno Ra 70. Trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno L80B10. Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke je izrađeno od legure aluminijum, livene pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL7016. Kućište se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem "drajverom". Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu minimalno od -20°C do $+35^{\circ}\text{C}$. Protektor je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla, a optički sistem od polimetil metakrilata (PMMA), otpornog na UV zračenje. Kompletna svjetiljka je u stepenu mehaničke zaštite minimum IP66 sa otpornošću na udar minimum IK08 (precizno navesti), i mora posjedovati MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine za povećanim salinitetom. Svjetiljka je u klasi električne izolacije II. Svjetiljka je opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimalno 4kV, i opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV koji ima indicaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice u skladu je sa standardom EN 61643-11. Svjetiljka radi u opsegu mrežnog napona i to opseg 220-240V AC, 50Hz. Radna struja je maksimalno 1000 mA u nominalnom režimu rada. Svjetiljka je opremljena programabilnim LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa). Programabilni LED drajver ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola kako bi mogao biti kompatibilan sa sistemom upravljanja u javnoj rasvjeti u budućnosti. Svjetiljka treba da posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci, ENEC + i Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjetе i opreme ili ekvivalentno EN 61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalentno EN61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3- 2 ili ekvivalentno EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3- 3 ili ekvivalentno EN 60598-1 – Opšti zahtijevani testovi ili ekvivalentno EN 60598-2-3 –Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje ili ekvivalentno EN 62471-Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki ili ekvivalentno, EN 6300-Tehnička dokumentacija električnih i elektronskih proizvoda u pogledu ograničenja opasnih materija ili ekvivalentno, EN 62493 - Procjena opreme za osvjetljenje u vezi sa izloženošću ljudi elektromagnetnim talasima ili ekvivalentno", zatim za stavku 11 (IV Žukotrlica) predvidio Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje sa tipa BGP281 LED40-4S/740 II DM11 7016 MSP DDF2 SRG10 ili ekvivalentno sa LED izvorima svjetlosti ukupne snage maksimalno 25W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 3500 lm . Optički blok svjetiljke je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K $\pm$ 200 K. Indeks reprodukcije boje je minimalno 70. Trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno

L80B10. Svjetiljka je pogodna za univerzalnu montažu, za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na postojeću liru-držač i direktno na vrh stuba prečnika Ø60mm. Svjetiljka ima mogućnost promjene ugla sa vidljivim oznakama za podešavanje ugla. Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke su izrađeni od legure aluminijuma, livene pod pritiskom, obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kućište se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem "drajverom". Svjetiljka je predviđena za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Protektor svjetiljke je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla. Optički sistem je izrađen od polimetil metakrilata (PMMA), otpornog na UV zračenje. Svjetiljka je bez djelova koji se spajaju lijepljenjem tako da se eventualna zamjena protektora može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Kompletna svjetiljka je u stepenu zaštite IP minimum 66, sa otpornošću na udar IK minimum 08 i mora posjedovati MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine za povećanim salinitetom. Svjetiljka je u klasi električne izolacije II. Svjetiljka je opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimalno 4kV, i opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11. Svjetiljka treba da radi u opsegu mrežnog napona 220-240 V AC, 50 Hz. Radna struja je maksimalno 1000 mA u nominalnom režimu rada. Svjetiljka je opremljena programabilnim LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka. Programabilni LED drajver ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola kako bi mogao biti kompatibilan sa sistemom upravljanja u javnoj rasvjeti u budućnosti. Svjetiljka posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Svjetiljka treba da posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme EN61547 – Oprema za svrhu opšteg osvijetljenja EN 61000-3-2– Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi EN 60598-2-3 – Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvijetljenje EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki budućnosti. Svjetiljka posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Svjetiljka posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme EN61547 – Oprema za svrhu opšteg osvijetljenja EN 61000-3-2– Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi EN 60598-2-3 – Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvijetljenje EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki", stavku 13 (V-Tropikana-PLATO-reflektori) predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja novih projektor za javno osvijetljenje tipa BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 7016 MSP C1KC ili ekvivalentno, sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 164W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 21000lm. Projektor je predviđen za osvijetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K $\pm$ 200 K i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom. Trajnost LED izvora minimalno 70.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno L80B10. Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kućište i ram projektor su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim

postupkom, bojom u prahu. Optički blok je od polikarbonata. Protektor je izrađen od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla sa mogućnošću da se kućište pričvršćuje sa vijcima. Dihtovanje je obezbijeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez dijelova koji se spajaju lijepljenjem, tako da se eventualna zamjena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Projektor je sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje projektor). Kompletan projektor je u stepenu zaštite IPminimum 66, sa otpornošću na udar IK minimum 08 i mora posjedovati MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine za povećanim salinitetom. Projektor je u klasi električne izolacije I i snadbjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 4kV/4kV. Projektor je predviđen za rad na mrežnom naponu u opsegu do 220-240 V 50 Hz. Projektor posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Projektor posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radi poremećaja karakteristika električne rasvjete i opreme ili ekvivalentno EN 61547– Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalentno EN 61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 ili ekvivalentno EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 ili ekvivalent EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi ili ekvivalentno EN60598 - 2-5 – Posebni zahtjevi - reflektori ili ekvivalentno EN 62471 - Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki ili ekvivalentno", te za stavku 15 (VI Dvorac Knjaževa bašta) predvidio "Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke za javno osvjetljenje tipa BDP794 LED42-4S/740 II PSU DS50 7016 MSP ili ekvivalentno sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 26W. Izlazni svjetlosni fluks iznosi minimum 2800 lm. Optički blok je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje 4000K ,+200K. Indeks reprodukcije boje je minimalno Ra 70. Trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno L80B10 (precizno navesti). Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke je izrađeno od legure aluminijum, livene pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL7016. Kućište se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem "drajverom". Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -20°C do+45°C. Protektor je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla, a optički sistem od polimetil metakrilata (PMMA), otpornog na UV zračenje. Kompletan svjetiljka je u stepenu mehaničke zaštite minimum IP66, sa otpornošću na udar minimum IK08 i mora posjedovati MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine za povećanim salinitetom. Projektor je u klasi električne izolacije II i snadbjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 6kV i u skladu je sa standradom EN 61643-11. Svjetiljka radi u opsegu mrežnog napona i to opseg 220-240V AC,50Hz. Radna struja je maksimalno 1000 mA u nominalnom režimu rada. Svjetiljka posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci, ENEC+ i Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme ili ekvivalentno EN 61547 – Oprema zasvrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalentno EN61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3- 2 ili ekvivalentno EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3- 3 ili ekvivalentno EN 60598-1 – Opšti zahtjevii testovi ili ekvivalent EN 60598-23 – Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje ili ekvivalentno EN 62471 - Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki ili ekvivalentno, EN 62493 - Procjena opreme za osvjetljenje u vezi sa izloženošću ljudi elektromagnetnim talasima ili ekvivalentno".

Žalilac "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica je finansijskom dijelu ponude, u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" prepisao tekst koji je naručilac naveo u tehničkoj specifikaciji reflektora, te u rubrici "odgovor" za stavke 2, 7 i 9 naveo "Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje tipa iTech iLight 40, sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 42W. Izlazni svjetlosni fluks iznosi 6550 lm. Optički blok je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje 4000K $\pm$ 200K. Indeks reprodukcije boje je minimalno Ra 70. Trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke je izrađeno od legure aluminijum, livene pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL7016. Kućište se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem "drajverom". Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu minimalno od -20°C do +35°C. Protektor je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla, a optički sistem od polimetil metakrilata (PMMA), otpornog na UV zračenje. Kompletne svjetiljke su u stepenu mehaničke zaštite IP67 sa otpornošću na udar IK08, i posjeduju MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom. Svjetiljke su u klasi električne izolacije I. Svjetiljke su opremljene prenaponskom zaštitom i to integrisane u samom drajveru od minimalno 4kV, i opremljene dodatnim uređajem za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice u skladu sa standardom EN 61643-11. Svjetiljke rade u opsegu mrežnog napona i to opseg 220-240V AC, 50Hz. Radna struja je maksimalno 1000 mA u nominalnom režimu rada. Svjetiljke su opremljene programabilnim LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa). Programabilni LED drajver ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola kako bi mogao biti kompatibilan sa sistemom upravljanja u javnoj rasvjeti u budućnosti. Svjetiljke posjeduju Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljke, ENEC + i Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i opreme EN 61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja, EN61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2, EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3, EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi EN 60598-2-3 – Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje, EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki, EN 6300-Tehnička dokumentacija električnih i elektronskih proizvoda u pogledu ograničenja opasnih materija, EN 62493- Procjena opreme za osvjetljenje u vezi sa izloženošću ljudi elektromagnetnim talasima. Proizvođač iTech CORP doo Beograd, Republika Srbija", zatim za stavku 11 naveo "Nabavka, isporuka i ugradnja novih svjetiljki za javno osvjetljenje sa tipa iTech iLight 30, sa LED izvorima svjetlosti ukupne snage maksimalno 25W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 3750lm. Optički blok svjetiljke je opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama temperature boje u opsegu 4000 K $\pm$ 200 K. Indeks reprodukcije boje je minimalno 70. Trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Svjetiljke su pogodna za univerzalnu montažu, za horizontalnu i vertikalnu ugradnju na postojeću liru-držač i direktno na vrh stuba prečnika Ø60mm. Svjetiljke imaju mogućnost promjene ugla sa vidljivim oznakama za podešavanje ugla. Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke su izrađeni od legure aluminijuma, livene pod pritiskom, obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. Kućište se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem "drajverom". Svjetiljke su predviđene za rad u

ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Protektor svjetiljke je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla. Optički sistem je izrađen od polimetil metakrilata (PMMA), otpornog na UV zračenje. Svjetiljka je bez djelova koji se spajaju lijepljenjem tako da se eventualna zamjena protektora može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Kompletna svjetiljka je u stepenu zaštite IP 67, sa otpornošću na udar IK 08 i posjeduje MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine za povećanim salinitetom. Svjetiljka je u klasi električne izolacije I. Svjetiljka je opremljena prenaponskom zaštitom i to integrisana u samom drajveru od minimalno 4kV, i opremljena dodatnim uređajem za odvođenje prenapona na samom priključku odnosno prije drajvera sa karakteristikama minimalno 10kV, koji ima indikaciju statusa ispravnosti u vidu signalne lampice i u skladu je sa standardom EN 61643-11. Svjetiljka radi u opsegu mrežnog napona 220 -240 V AC, 50 Hz. Radna struja je maksimalno 1000 mA u nominalnom režimu rada. Svjetiljka je opremljena programabilnim LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka. Programabilni LED drajver ima funkciju kontrole nivoa osvijetljenosti putem DALI protokola kako bi mogao biti kompatibilan sa sistemom upravljanja u javnoj rasvjeti u u budućnosti. Svjetiljka posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Svjetiljka posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme, EN61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja, EN 61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2, EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3- 3, EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi, EN 60598-2-3 –Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje, EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki. Proizvođač iTech CORP doo Beograd, Republika Srbija", stavku 13 naveo "Nabavka, isporuka i ugradnja novih projektor za javno osvjetljenje tipa iTech iReflect 150, sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 164W sa izlaznim svjetlosnim fluksom 24000lm. Projektor je predviđen za osvjetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K $\pm$ 200 K i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom. Trajnost LED izvora minimalno 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kućište i ram projektor su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu. Optički blok je od polikarbonata. Protektor je izrađen od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla sa mogućnošću da se kućište pričvršćuje sa vijcima. Dihtovanje je obezbijedeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez djelova koji se spajaju lijepljenjem, tako da se eventualna zamjena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Projektor je sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje projektor). Kompletan projektor je u stepenu zaštite IP 67, sa otpornošću na udar IK 08 i posjeduje MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine za povećanim salinitetom. Projektor je u klasi električne izolacije I i snadbjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 4kV/4kV. Projektor je predviđen za rad na mrežnom naponu u opsegu do 220-240 V 50 Hz. Projektor posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Projektor posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radi poremećaja karakteristika električne rasvjete i opreme, EN 61547– Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja, EN 61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2, EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3, EN

60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi, EN60598-2-5 – Posebni zahtjevi - reflektori, EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki. Proizvođač iTech CORP doo Beograd, Republika Srbija", te za stavku 15 naveo "Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke za javno osvjetljenje tipa iTech iUrban 26W sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 26W. Izlazni svjetlosni fluks iznosi 3500 lm. Optički blok je opremljen LED modulima sa visoko-efikasnim diodama temperature boje 4000K, +-200K. Indeks reprodukcije boje je minimalno Ra 70. Trajnost LED izvora je minimum 100.000 radnih časova, životni vijek prema L80B10. Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke je izrađeno od legure aluminijum, livene pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL7016. Kućište se sastoji iz dva dijela: dio sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni dio sa predspojnim uređajem "drajverom". Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od -20°C do +45°C. Protektor je izrađen od termički ojačanog ravnog stakla, a optički sistem od polimetil metakrilata (PMMA), otpornog na UV zračenje. Kompletna svjetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP67, sa otpornošću na udar IK08 i posjeduje MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom. Projektor je u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 6kV i u skladu je sa standardom EN 61643 - 11. Svjetiljka radi u opsegu mrežnog napona i to opseg 220-240V AC, 50Hz. Radna struja je maksimalno 1000 mA u nominalnom režimu rada. Svjetiljka posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci, ENEC+ i Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjete i slične opreme, EN 61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja, EN61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2, EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3, EN 60598-1 – Opšti zahtjevi testovi, EN 60598-23 – Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje, EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki, EN 62493- Procjena opreme za osvjetljenje u vezi sa izloženošću ljudi elektromagnetnim talasima. Proizvođač iTech CORP doo Beograd, Republika Srbija". Takođe, žalilac je uz ponudu dostavio neovjerenu kopiju Izjave broj 54/22 od 27.01.2022.g., kojom potvrđuje da će sva isporučena roba biti u skladu sa traženim standardima i sertifikatima navedenim u tehničkim karakteristikama predmetne robe, te dostavio neovjerenu kopiju izvoda iz kataloga proizvođača Itech corp za LED ulične svjetiljke iLIGHT 30, iLIGHT 40 i iLIGHT 50, neovjerenu kopiju Izvještaja o ispitivanju provodnih ploča za ulične svjetiljke broj 0.22-703/2217 od 07.06.2005.g., izdatog od Fakulteta tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu i neovjerenu kopiju Atesta br. 139/2020 od 31.01.2020.g. o izvršenim mjerenjima kod toplog cinkovanja u skladu sa standardom.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke u odnosu na ponudu žalioca "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica, naveo: "Životni vijek - trajnost LED izvora: životni vijek minimalno L80B10, Na dostavljenom izvještaju za ponuđene svjetiljke trajnost LED izvora niža od tražene L80 i iznosi L70. Takođe nema podatka B koji se odnosi na procenat svjetiljki kod kojih svjetlosni fluks poslije 100.000 (70.000) sati može pasti ispod projektovanog (L80B10 100.000h (70.000h)). Taj procenat ne bi smio biti veći od 10% (B10). Dokaz o zaštiti svjetiljke za sredine sa povećanim salinitetom (MSP - Marine salt protected) dostavljen je samo za čelične djelove (Atest vezan za toplo cinkovanje - Metalcinkara), iako je izričit tenderski zahtjev bio sljedeći: Kućište, poklopac kućišta i dio sa predspojnim uređajem svjetiljke izrađen od legure aluminijuma, livene pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u

prahu, kao i da: Kompletna svjetiljka mora posjedovati MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom. Dostavljeni sertifikat o toplom cinkovanju neprimjenjiv za kućišta i poklopce koji su izrađeni od legure aluminijum livene pod pritiskom Na sledeći zahtjev nema odgovora: Kompletna svjetiljka je u stepenu mehaničke zaštite minimum IP66 sa otpornošću na udar minimum IK08. Iz dostavljene prateće dokumentacije ne vidi se podatak za IK stepen zaštite? Iz dostavljene prateće dokumentacije ne može se zaključiti da svjetiljke posjeduju odgovarajuće sertifikate i deklaracije: - ENEC, Aneks ENEC sertifikata sa odgovarajućom komponent listom (listom komponenti koja se ugrađuje u svjetiljku a pokrivene su ENEC sertifikatom) - ENEC+, - CE Deklaracija. Iz dostavljene prateće dokumentacije ne može se zaključiti da su svjetiljke usaglašene sa zahtjevanim standardima: • EN 55015 - Ograničenja i metode mjerenja radio poremećaja karakteristika električne rasvjetle i opreme • EN 61547 - Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja • EN 61000-3-2 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 • EN 61000-3-3 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 • EN 60598-1- Opšti zahtjevani testovi • EN 60598-2-3 - Posebni zahtjevi i testovi za drumsko i ulično osvjetljenje • EN 62471 - Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki • EN 6300 - Tehnička dokumentacija električnih i elektronskih proizvoda u pogledu ograničenja opasnih materija • EN 62493 - Procjena opreme za osvjetljenje u vezi sa izloženošću ljudi elektromagnetnim talasima ili ekvivalentno. Klasa izolacije svjetiljki, za sve tipove svjetiljki osim reflektora, zahtjev je: Svjetiljka je u klasi električne izolacije II. Sve ponudene svjetiljke su u klasi električne izolacije I. Za sve ponudene svjetiljke umjesto konkretne instalisane snage svjetiljke, definisana ukupna maksimalna snaga što se može smatrati ekvivalentnošću. Iz svega, gore navedenog se zaključuje da je ponuda "PTT Inženjering" DOO Podgorica neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama, jer ista nije u skladu sa tehničkom specifikacijom".

Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je naručilac uslovom iz predmetne tenderske dokumentacije predvidio da je obaveza najpovoljnijeg ponuđača da nakon zaključenog ugovora, a prilikom isporuke ugovorene robe, dostavi sertifikate i standarde za isporučenu robu, što znači da ponuđači u ovoj fazi postupka nijesu bili dužni da dostavljaju sertifikate i standarde za isporučenu robu. Naime, budući da nijednim dijelom predmetne tenderske dokumentacije nije zahtjevano da ponuđači u fazi podnošenja ponude dostavljaju dokaze kojim potvrđuju da će sva isporučena roba biti u skladu sa traženim sertifikatima i standardima navedenim u tehničkim karakteristikama predmetne robe, već se ta obaveza odnosi isključivo na izabranog ponuđača u fazi realizacije ugovora, to naručilac nije mogao da cijeni ispravnost ponude ovog žalioca u odnosu na dokaz koji kao takav nije tražen od ponuđača koji su dostavili ponude, već isključivo od najpovoljnijeg ponuđača.

Osnovan je žalbeni navod žalioca "La Collina" d.o.o. Podgorica da naručilac pobijanom odlukom nije potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponuda ponuđača "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Cema" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić i ponuđača "Spinel" d.o.o. Kotor, budući da su ovi ponuđači za stavku 13 iz tehničke specifikacije, bez obzira što su naveli projektor, ponudili svjetiljku IZYLUM 3 80 LED/670mA/162/5366/NW/Noz.Kon, a posebno pri činjenici da se radi o dva potpuno različita uređaja koja se po tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama razlikuju. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je tehničkom specifikacijom u rubrici "opis predmeta nabavke" za stavku 13 predvidio "(V-Tropikana-PLATO-reflektori)", te u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" predvidio: "Nabavka, isporuka i ugradnja novih projektora za javno osvjetljenje tipa BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 7016 MSP C1KC ili ekvivalentno, sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 164W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 21000 lm. Projektor je predviđen za osvjetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K $\pm$ 200 K i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom. Trajnost LED izvora minimalno 70.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno L80B10. Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum - 20 °C do + 45 °C. Kućište i ram projektora su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu. Optički blok je od polikarbonata. Protektor je izrađen od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla sa mogućnošću da se kućište pričvršćuje sa vijcima. Dihtovanje je obezbijeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez dijelova koji se spajaju lijepljenjem, tako da se eventualna zamjena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Projektor je sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje projektora). Kompletan projektor je u stepenu zaštite IP minimum 66, sa otpornošću na udar IK minimum 08 i mora posjedovati MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom. Projektor je u klasi električne izolacije I i snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 4kV/4kV. Projektor je predviđen za rad na mrežnom naponu u opsegu do 220-240 V 50 Hz. Projektor posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Projektor posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radi poremećaja karakteristika električne rasvjete i opreme ili ekvivalentno EN 61547 – Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalentno EN 61000-3-2 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 ili ekvivalentno EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 ili ekvivalent EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi ili ekvivalentno EN60598- 2-5 – Posebni zahtjevi - reflektori ili ekvivalentno EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki ili ekvivalentno". Takođe, naručilac je tačkom 2 predmetne tenderske dokumentacije predvidio da za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent, te da se ekvivalentnost dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.

Ponuđači "Cema" d.o.o. Podgorica, "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Spinel" d.o.o. Kotor su u finansijskom dijelu ponude, u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" prepisali tekst koji je naručilac naveo u tehničkoj specifikaciji reflektora, te u rubrici "odgovor" naveli "Nabavka, isporuka i ugradnja novih projektora za javno osvjetljenje tipa IZYLUM 3 80 LED/670 mA/162/5366/NW proizvođača „Schreder", sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 162W sa izlaznim svjetlosnim fluksom minimalno 21979 lm. Projektor je predviđen za osvjetljavanje velikih površina, sa neutralno bijelom bojom temperature boje u opsegu 4000 K i asimetričnom svjetlosnom raspodjelom. Trajnost LED izvora minimalno 70.000 radnih časova, životni vijek prema minimalno L80B10. Projektor je predviđen za rad u ambijentu sa temperaturom u opsegu od minimum - 20 °C do + 45 °C. Kućište i ram projektora su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu. Optički blok je od polikarbonata. Protektor je izrađen od termički i mehanički

ojačanog ravnog stakla sa mogućnošću da se kućište pričvršćuje sa vijcima. Dihtovanje je obezbijedeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez djelova koji se spajaju lijepljenjem, tako da se eventualna zamjena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mjesta. Projektor je sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje projektor). Kompletan projektor je u stepenu zaštite IP minimum 66, sa otpornošću na udar IK minimum 09 i posjeduje MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom. Projektor je u klasi električne izolacije I i snadbjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 4kV/4kV. Projektor je predviđen za rad na mrežnom naponu u opsegu do 220-240 V 50 Hz. Projektor posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci. Projektor posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 – Ograničenja i metode mjerenja radi poremećaja karakteristika električne rasvjete i opreme EN 61547– Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja EN 61000-3-2 –Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 EN 61000-3-3 – Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-3 EN 60598-1 – Opšti zahtjevi i testovi EN60598-2-5 – Posebni zahtjevi - reflektori EN 62471- Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema svjetiljki", dok je ponuđač "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, u finansijskom dijelu ponude, u rubrici "bitne karakteristike predmeta nabavke" prepisao tekst koji je naručilac naveo u tehničkoj specifikaciji reflektora, te u rubrici "odgovor" naveo "Isporuka i ugradnja IZYLUM 3 80 LED/162W/NW/670mA/".

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke naveo da su ponuđači "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, "Cema" d.o.o. Podgorica, "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Spinel" d.o.o. Kotor za stavku 13 iz tehničke specifikacije ponudili proizvod IZYLUM 3 80 LED/670mA/162W/5366/NW/Nož.kon., te naveo da su ovi ponuđači u svojim ponudama dostavili dokaze o ekvivalentnosti proizvođača Minel Schreder, iz kojih se jasno može utvrditi da odgovaraju traženim karakteristikama i ponude ovih ponuđača ocijenio kao ispravne u smislu člana 132 ZJN.

Radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja od značaja za ocjenu osnovanosti navedenog žalbenog navoda žalioca, Komisija za zaštitu prava je rješenjem broj UP.0906-42/2022 od 05.05.2022.g. naložila Branislavu Čalasanu, dipl. inženjeru elektrotehnike, stalnom sudskom vještaku elektro struke iz Podgorice, da izvrši vještačenje spisa predmeta po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, te da sačini nalaz i mišljenje o sljedećem:

1) Da li proizvod IZYLUM 3 80 LED/670mA/162W/5366/NW u tehnološkom i funkcionalnom smislu odgovara tehničkim karakteristikama projektor za javno osvjtljenje predviđenim stavkom 13 iz tehničke specifikacije?

Postupajući po navedenom rješenju, imenovani vještak je dana 19.05.2022.g. dostavio nalaz i mišljenje u kojem je dato sljedeće stručno mišljenje:

"Radi analize problematike, potražio sam opšte podatke na internet adresi: <https://www.google.com/search?q=IZYLUM+schreder+TECHNICAL+DATA&oq=IZYLUM+schreder+TECHNICAL+DATA&aqs=chrome..69i57j33i16013.33390j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> a kataloški dokument za rečene ponuđene svjetiljke na adresi: <https://www.schreder.com/en/products/izylum-outdoor-led-lighting>. Napomena: U ovom radu se nijesam bavio

pitanjem "svjetiljka ili projektor ili svjetiljka i projektor". Smatram da se radi više o pitanju razlike u tehničkom i funkcionalnom polju, a sasvim je svejedno kako se označava uređaj, to je pitanje trgovačkog imena. U skladu sa zadatkom formirao sam tabelarni prikaz traženog i ponuđenog, sa ocjenom DA/NE. Iz tabele se vidi da ponuđena svjetiljka u nekim karakteristikama ne zadovoljava traženo, a to je:

R. b.	IZYLUM 3 80 LED/670mA/162W/5366/NV Karakteristika	Traženo	Ponuđeno	Zadovoljava da/ne
1	sa LED izvorima svjetlosti ukupne maksimalne snage 164V	164	162	DA
2	Izlazni svjetlosni fluks minimalno 21000 lm	21.000	20000-23900	NE
3	Neutralno bijela boja temperature boje u opsegu	4000 K+ 200 K	Neutral White 740	DA
4	Asimetrična svjetlosna raspodjela	Vidi tekst	LENZO FLEX 4	DA
5	Trajnost izvora	70.000	60.000	NE
6	Životni vijek prema L80B10	L80B10	60.000/L80	NE
7	Životni vijek prema L80B10	L80B10	100.000/L95	NE
8	Temperatura ambijenta	-20/+45	-40/+55	DA
9	Kućiste i ram projektoru su izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu	Vidi tekst	Vidi tekst	DA
10	Optički blok je od polikarbonata	Polikarbonat (leksan)	PMMA polimetil metakrilat	NE
11	Projektor je izrađen od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla sa mogućnošću da se kućište pričvršćuje sa vijcima	Ravno staklo	Kaljeno staklo	DA
12	Dihtovanje je obezbijedeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez dijelova koji se spajaju lijepljenjem	Vidi tekst	Vidi tekst	DA
13	Projektor je sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje projektoru)	Vidi tekst	Vidi tekst	DA
14	Kompletan projektor je u stepenu zaštite IP minimum 66	IP66	IP66/IP67	DA
15	sa otpornošću na udar IK minimum 08	08	09	DA
16	MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom	MSP	-	NE
17	Projektor je u klasi električne izolacije 1	Klasa 1	Class 1 US, Class 1 EU	DA
18	snabdjeven opremom za zaštitu od prenapona od minimalno 4kV/4kV	4kV/4kV	10 8 6 kV	DA
19	Projektor je predviđen za rad na mrežnom naponu u opsegu do 220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	DA
20	Projektor posjeduje Sertifikat ENEC uključujući aneks sertifikata gdje su navedene sve komponente koje su ugrađene u svjetiljci	Vidi tekst	Vidi tekst	DA
21	Projektor posjeduje Deklaraciju proizvođača CE o usklađenosti sa minimalno sljedećim standardima: EN 55015 - Ograničenja i metode mjerenja radi poremećaja karakteristika električne rasvjete i opreme ili ekvivalentno	Vidi tekst	EN 55015:2013/A1	DA
22	EN 61547 - Oprema za svrhu opšteg osvjetljenja ili ekvivalentno	Vidi tekst	EN 61547:2009	DA
23	EN 61000-3-2 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 ili ekvivalentno	Vidi tekst	EN 61000-3-2:2014	DA
24	EN 61000-3-3 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) dio 3-2 ili ekvivalentno	Vidi tekst	EN 61000-3-3:2013	DA
25	EN 60598-1 - Opšti zahtjevi i testovi ili	Vidi tekst	EN 60598-1:2015	DA
26	EN 60598-2-5 - Posebni zahtjevi - reflektori ili ekvivalentno	Vidi tekst	EN 60598-2-13 + A1 + A2	DA
27	EN 62471 Fotobiološka bezbjednost svjetiljki i sistema	IEC 62471	IEC/TR 62778	DA

... Komentar: Ad.2. Tražen je izlazni svjetlosni fluks od 21.000 lm, nudi se 20.000 - 23.900. Ne zadovoljava, jer može biti i 20.000. Ad.6. Traženi životni vijek je 70.000 sati, prema standardu L80B10. Ponuđeni proizvod ima dva podatka, prvi je životni vijek 60.000 prema standardu L80, drugi 100.000 sati ali prema standardu L95. Osim toga, radni vijek LED-ova je definisan za temperaturu 25° C, što ruši podatak o opsegu radne temperature (vidi R.b. 8) koja je navedena kao - 40 - + 55° C. Sumarno, NE zadovoljava. Ad.10. Tražen je optički blok od Polikarbonata (poznat pod trgovačkim nazivom LEKSAN)

a ponuđeni proizvod ima optički blok od Polimetil metakrilata (PMMA). Ovo nije nužno slabije rješenje, ali ne odgovara traženom. Ad.16. Ponuđeni proizvod nema MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom, što je značajan nedostatak. Zaključak: Proizvod IZYLUM 3 80 LED/670mA/162W/5366/NW u tehnološkom i funkcionalnom smislu NE odgovara tehničkim karakteristikama projektora za javno osvjjetljenje predviđenim stavkom 13 iz tehničke specifikacije".

Komisija za zaštitu prava je navedeni nalaz i mišljenje vještaka dostavila žaliocima dana 24.05.2022.g., naručiocu dana 25.05.2022.g., ponuđačima "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Spinel" d.o.o. Kotor dana 21.06.2022.g., a dana 28.06.2022.g. ponuđaču "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica i ponuđaču "Cema" d.o.o. Podgorica i ostavila im rok od 8 dana za dostavljanje primjedbi na isti.

U ostavljenom roku izjašnjenje na nalaz i mišljenje vještaka dostavio je punomoćnik žalioa "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica, dok žalilac "La Collina" d.o.o. Podgorica, naručilac i ponuđači "Ramel" d.o.o. Nikšić, "Spinel" d.o.o. Kotor, "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica i "Cema" d.o.o. Podgorica to nijesu učinili u ostavljenom roku.

Žalilac "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica je preko punomoćnika, dana 01.06.2022.g., dostavio Komisiji za zaštitu prava izjašnjenje, u kojem ističe da se predmetni nalaz i mišljenje vještaka ne odnosi na njegov žalbeni navod. Međutim, ukazuje da se žalbeni navod odnosio na dokazivanje ispravnosti njegove ponude, te smatra da karakteristike ponuđenih svjetiljki tipa iTech iLight, u tehnološkom i funkcionalnom smislu, odgovaraju tehničkim karakteristikama svjetiljki predviđenim u tehničkoj specifikaciji.

Pri ovakvom stanju stvari, a u potpunosti prihvatajući stručni nalaz i mišljenje imenovanog stalnog sudskog vještaka, Komisija za zaštitu prava nalazi da ponuđači "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, "Cema" d.o.o. Podgorica, "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Spinel" d.o.o. Kotor dostavljenim dokazima o ekvivalentnosti proizvoda proizvođača Minel Schreder za stavku 13 nijesu potvrdili da proizvod posjeduje sve tehničke karakteristike koje su naveli u finansijskom dijelu svojih ponuda u rubrici „odgovor“ i koje su zahtijevane tehničkom specifikacijom iz predmetne tenderske dokumentacije. Naime, iz nalaza i mišljenja vještaka jasno i nesumljivo proizilazi da proizvod IZYLUM 3 80 LED/670mA/162W/5366/NW, ne posjeduje zahtijevane tehničke karakteristike u pogledu izlaznog svjetlosnog fluksa, iz razloga što snaga istog može pasti na 20.000 lm, tj. ispod minimalno zahtijevane snage 21.000 lm, zatim iz razloga što je životni vijek 60.000 sati prema standardu L80B10, tj. ispod traženog životnog standarda 70.000 sati, što ponuđeni proizvod ima optički blok od Polimetil metakrila (PMMA), a tražen je optički blok od Polikarbonata (Leksan), te iz razloga što ponuđeni proizvod nema MSP (Marine salt Protected) zaštitu za sredine sa povećanim salinitetom.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da je nejasno kako je naručilac pobijanom odlukom utvrdio da su ponuđači "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, "Cema" d.o.o. Podgorica, "Ramel" d.o.o. Nikšić i "Spinel" d.o.o. Kotor dostavljenim dokazima dokazali ekvivalentnost proizvoda za stavku 13 iz tehničke specifikacije, budući da iz nalaza i mišljenja vještaka proizilazi da proizvod IZYLUM 3 80 LED/670mA/162W/5366/NW u tehnološkom i funkcionalnom smislu ne odgovara zahtjevanim tehničkim karakteristikama.

Osnovan je žalbeni navod žalioca "La Collina" d.o.o. Podgorica da naručilac nije na propisan način provjerio tačnost izjave privrednog subjekta ponuđača "Cerovo" d.o.o. Bar, kao ni tačnost izjave privrednog subjekta njegovog podugovarača "Ingpromicom" d.o.o. Bar, zato što ovi privredni subjekti u svojim izjavama nijesu naveli da li su u nekoj od situacija koje predstavljaju posebni osnov za isključenje iz postupka javne nabavke koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom. Ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 110 stav 1 ZJN propisano je da naručilac može tenderskom dokumentacijom da predvidi da će iz postupka javne nabavke isključiti privredni subjekat koji je: u postupku stečaja ili likvidacije; zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije; ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, zatim odredbom člana 112 stav 1 ZJN propisano da naručilac vrši provjeru tačnosti podataka navedenih u izjavi iz člana 111 stav 1 ovog zakona na osnovu evidencija koje vode nadležni organi u skladu sa zakonom, uključujući i e-Certis, a može i putem ESJN-a, odnosno da zatraži od nadležnih organa izdavanje dokaza ili da izvrši uvid u dokaze koje već posjeduje, te odredbom člana 134 stav 1 ZJN propisano da se pregled i ocjena ponuda vrši nakon otvaranja ponuda bez učešća ponuđača, provjerom, da li postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i 110 ovog zakona i/ili razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ovog zakona. Takođe, Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", broj 71/19), propisan je obrazac ove izjave u kojem su za sve predviđene uslove za učešće u postupku javne nabavke i osnove za isključenje iz postupka, u odnosu na koje ponuđač treba da se izjasni, kao mogući odgovori predviđeni "Da" ili "Ne", sa pravougaonim ikonicama ispred istih.

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u dijelu "Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke" predvidio posebne osnove za isključenje, tj. predvidio da će se iz postupka javne nabavke isključiti privredni subjekat koji: ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke, zatim tačkom 10 iste predvidio da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta, te da je ponuđač dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar je podnio samostalnu ponudu sa podugovaračem "Ingpromicom" d.o.o. Bar, te uz svoju ponudu dostavio Izjavu privrednog subjekta, u kojoj u tački V "Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke", u rubrici predviđenoj za odgovore na pitanje: "Da li je privredni subjekat u nekoj od sljedećih situacija: a) u postupku stečaja ili likvidacije; b) zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije; c) ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila

raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; d) netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; e) učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, na mjestu gdje je navedeno "[] Da [] Ne", nije označio nijedan od naznačenih odgovora. Takođe, ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar je uz ponudu dostavio izjavu privrednog subjekta podugovarača "Ingpromicom" d.o.o. Bar, u kojoj u tački V "Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke", u rubrici predviđenoj za odgovore na pitanje: "Da li je privredni subjekat u nekoj od sljedećih situacija: a) u postupku stečaja ili likvidacije; b) zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije; c) ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; d) netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; e) učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, na mjestu gdje je navedeno "[] Da [] Ne", nije označio nijedan od naznačenih odgovora.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke naveo da je pravilno popunjena izjava privrednog subjekta "Cerovo" d.o.o. Bar i izjava privrednog subjekta podugovarača "Ingpromicom" d.o.o. Bar u dijelu posebnih uslova za isključenje iz postupka javne nabavke, te konstatovao da ne postoje obavezni osnovi za isključenje ovog ponuđača iz predmetnog postupka.

Dakle, budući da se ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar i njegov podugovarač "Ingpromicom" d.o.o. Bar u svojim izjavama privrednih subjekata nijesu izjasnili u odnosu na posebne osnove za isključenje postupka, to izjave u ovom dijelu nijesu sačinili u skladu sa uputstvom za sačinjavanje ponude koje je dato tenderskom dokumentacijom. Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da manjkavost njihovih izjava utiče na pravnu validnost izjave kao dokaza za dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke u smislu člana 111 stav 1 ZJN, a time i na mogućnost provjere tačnosti relevantnih podataka u istoj, shodno članu 112 st. 1, 2 i 3 i članu 134 st. 1 i 3 ZJN.

Osnovani su žalbeni navodi žalilaca "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica i "La Collina" d.o.o. Podgorica da je pobijana odluka nezakonita u dijelu ocjene sertifikata koje je ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar dostavio na engleskom jeziku. Ovo iz sljedećih razloga:

Naručilac je tačkom 2 predmetne tenderske dokumentacije predvidio da za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent, zatim da se ekvivalentnost dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije, te tačkom 6 predmetne tenderske dokumentacije predvidio da se ponude sačinjavaju na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Ponuđač "Cerovo" d.o.o. Bar je uz ponudu za stavke 2, 7, 9 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke dostavio tehničke/kataloške listove na engleskom jeziku, koji nijesu prevedeni na crnogorski jezik ili neki drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Naručilac je u obrazloženju pobijane odluke, u odnosu na ponudu ponuđača "Cerovo" d.o.o. Bar naveo: "Ponuđač je dostavio Ateste na engleskom jeziku, Izjavu EU o skladnosti ETT Lighting doo Dobrna LUXAR. Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio dokaze o ekvivalentnosti za pozicije pod rednim brojem 2, 7, 9 proizvođača Artera LED, u kome se jasno može utvrditi da isti odgovaraju traženim karakteristikama i ponudu ovog ponuđača ocijenio kao ispravnu.

Dakle, iz obrazloženja pobijane odluke je nejasno i ne može se utvrditi kako je naručilac zaključio da je ponuda ponuđača "Cerovo" d.o.o. Bar ispravna u dijelu validnosti dostavljenih tehničkih/kataloških listova za stavke 2, 7 i 9 iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, budući da su isti dostavljeni na engleskom jeziku i pored činjenice da je naručilac tačkom 6 tenderske dokumentacije jasno predvidio da se ponude sačinjavaju na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Shodno navedenom, Komisija za zaštitu prava nalazi da naručilac pobijanom odlukom nije potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude žalioca "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica, te da je na tako utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio materijalno pravo kada je ponudu žalioca, u ovom dijelu, ocijenio kao neispravnu osnovom člana 133 stav 1 tačka 4 ZJN. Takođe, Komisija za zaštitu prava nalazi da naručilac pobijanom odlukom nije potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponuda ponuđača "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Cema" d.o.o. Podgorica, ponuđača "Ramel" d.o.o. Nikšić i ponuđača "Spinel" d.o.o. Kotor u pogledu dokazivanja ekvivalentnosti proizvoda za stavku 13 iz tehničke specifikacije, te da nije potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispravnosti ponude ponuđača "Cerovo" d.o.o. Bar u pogledu validnosti dostavljenih tehničkih/kataloških listova za stavke 2, 7 i 9 iz tehničke specifikacije i u pogledu postojanja posebnog osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, zbog čega je pobijana odluka nezakonita, jer nije u skladu sa članom 112, članom 134 i članom 143 stav 5 tač. 4, 5 i 6 ZJN i članom 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku, te je kao takvu treba poništiti i predmet vratiti na ponovni postupak i odlučivanje osnovom člana 192 stav 1 tačka 8 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, kako bi naručilac otklonio nepravilnosti na koje mu je ukazano, a što je dužan da učini shodno članu 192 stav 3 ZJN.

Komisija za zaštitu prava nije razmatrala ostale žalbene navode žalilaca, jer isti u suštini predstavljaju obrazloženje ili drugačiju interpretaciju naprijed raspravljenih žalbenih navoda, te nijesu od uticaja na drugačiju odluku u ovoj pravnoj stvari.

S obzirom da su predmetne žalbe usvojene, Komisija za zaštitu prava će žaliocima vratiti sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje žalbenog postupka u iznosu od po 750,00 eura, u skladu sa članom 188 stav 5 ZJN.

Takođe, iz istih razloga, Komisija za zaštitu prava nalazi da je osnovan zahtjev žalioca "PTT Inženjering" d.o.o. Podgorica za naknadu troškova postupka na ime sastava žalbe od strane advokata, pa imajući u vidu da je članom 206 stav 4 ZJN propisano da se naknada za rad advokata određuje u skladu sa Advokatskom tarifom i za sačinjavanje podnesaka za neprocjenjive predmete u upravnom postupku i upravnom sporu, kao i činjenicu da je žalba sačinjena od strane advokata za kojeg nije dostavljen dokaz da je registrovan kao obveznik PDV-a, to mu se određuju troškovi postupka po ovom osnovu u iznosu

od 400,00 eura, bez PDV-a, u skladu sa članom 1 stav 3, tarifnim brojem 6 tačka 8 i tarifnim brojem 9 Advokatske tarife Crne Gore ("Sl. list CG", broj 79/17), koje troškove mu je naručilac dužan nadoknaditi u skladu sa članom 94 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i članom 12 stav 3 Uredbe o naknadi troškova i nagradi u upravnom postupku ("Sl. list CG", broj 18/16), jer je predmetni postupak javne nabavke pokrenut po službenoj dužnosti, a u postupku po žalbi je odlučeno u korist žalioaca.

Na osnovu izloženog, a primjenom člana 192 stav 1 tačka 8 i člana 206 stav 1 ZJN i člana 126 st. 7 i 8 Zakona o upravnom postupku, Komisija za zaštitu prava je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Danom objavljivanja ovog rješenja na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava, smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku, shodno članu 193 stav 4 ZJN.

Zamjenik predsjednika,

Jelica Bošković



Dostavna naredba:

- Objaviti rješenje na ESJN i na internet stranici Komisije za zaštitu prava u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.
- dostaviti u a/a.